

Hardwax Oil Extreme is een geurarme olie voor de behandeling van houten vloeren. Het product combineert alle voordelen van olie en was in eenzelfde product dit levert een uiterst robuust oppervlak dat beter bestand is tegen vloeistoffen en vlekken. Hardwax Oil Extreme laat de natuurlijke uitstraling van het hout naar voor komen en zorgt voor een comfortabel anti-slipoppervlak dat u gemakkelijk kunt onderhouden.

- **Goed bestand tegen water, koffie, thee en rode wijn**
- **Bestand tegen krassen en strepen**
- **Geeft het hout een natuurlijke uitstraling en ademend oppervlak**
- **Gemakkelijk te onderhouden met de bijbehorende onderhoudsproducten**



Toepassingsgebied

Voor onbehandelde, nieuwe of pas geschuurde houtoppervlakken of als afwerklaag van WOCA Master Colour Oil.

Gebruik

Vorbereiden	<p>Het is belangrijk dat het product, de ruimte en de vloer een temperatuur hebben tussen 15 °C en 30 °C en dat de luchtvochtigheid ca. 50 % bedraagt. De vochtigheidsgraad van het hout mag max. 12% bedragen. Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is voor een optimale verdamping en droogtijd. De vloer moet stofvrij, ontvet en vrij zijn van was of schuurresten. Eerder behandelde vloeren moeten eerst met korrel 120-150 worden opgeschuurd tot blank hout zichtbaar is. Stofzuig grondig en veeg indien nodig de vloer schoon met een goed uitgewrongen natte doek. Hardwax Oil Extreme is klaar voor gebruik.</p> <p>Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.</p>
Fijnschuren	Korrel 120 -150
Behandelen	<p>Hardwax Oil Extreme moet zowel voor als tijdens het aanbrengen grondig worden geroerd. Om kleurverschil te voorkomen, dienen potten met verschillende partijnummers te worden gemengd. Begin telkens met een klein stuk van de vloer (5-10 m²) te behandelen met een dunne en gelijkmatige olielaag met een kortharige verfrol (3-4 mm). Verspreid de olie goed met de verfrol. Laat de olie ca. 5-10 minuten op het oppervlak zolang deze glanst. Breng extra olie aan als de olie snel in het hout dringt. N.B.: Na ca. 15 minuten zal Hardwax Oil Extreme op het oppervlak uit beginnen te harden. Wrijf het oppervlak op met een witte of beige polijstpad tot het hout verzadigd lijkt. Wrijf daarna verder met pluïsvrije katoen doeken om de overtollige olie weg te nemen voordat u verder gaat. Het oppervlak moet droog ogen en er mag geen overtollige olie zichtbaar zijn. Laat de vloer gedurende 8-10 uur drogen. Herhaal de behandeling als er nog een laag olie nodig is of als u meer glans of een sterker oppervlak wilt krijgen.</p>
Opmerking	<p>Houd de vloer droog en maak deze pas schoon nadat de olie 7 dagen heeft kunnen uitharden. Na 7 dagen mag de vloer worden schoongemaakt met WOCA Natuurzeep of WOCA Olie Conditioner die het oppervlak extra zal beschermen.</p>

Droogtijden

Tijd voordat het product product begint te werken	5-10 minuten. Afhankelijk van de temperatuur, vochtigheid en aangebracht
Droogtijden	8-10 uur. Afhankelijk van de temperatuur, vochtigheid en aangebracht product. De droogtijden worden langer bij lage temperaturen en/of hogere luchtvochtigheid.
Volledig uitgehard	7 dagen



Hardwax Oil Extreme

Filmvormende oliebehandeling van houten oppervlakken

Technisch gegevensblad

28.11.2018 – p. 2/2

Technische gegevens

Basis	Gemodificeerde plantaardige oliën en was.
Dichtheid	0,9 g/ml
Drogestofgehalte	Circa 53%
Houdbaarheid	3 jaar
Verwerkingstemperatuur	+ 15-30 °C
Verbruik	Ca. 20 m ² /L, afhankelijk van de houtsoort en het oppervlak
Kleuren	Naturel en wit
Reiniging gereedschap	WOCA Olieverdunner
Bewaren	+ 10-25 °C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan warmte (bijv. zonlicht). Vorstvrij bewaren.
VOC:	Dit product bevat max. 515 g VOC/L. De grenswaarde bedraagt 700 g VOC/L (cat. A/f).
Verpakking	2,5 L
Migratietest van ongewenste materialen	EN 71-3:2013
Goedkeuringen	Het Deense Binnenklimaat Keurmerk IBR: TVOC 28/A+, AgBB Z-157,10-198

Onderhoud en bijbehorende producten

Wekelijks schoonmaken	Natuurzeep, artikelnr. 511010
Maandelijks onderhoud	Olie Conditioner, artikelnr. 511210
Halfjaarlijks onderhoud	Olie care artikelnr. 528010
Gerelateerde producten	Intensiefreiniger, artikelnr. 551525

Contact

WOCA Nederland
Aarhusweg 2018
9723 JJ Groningen
T 050-3134400
info@woca.nl
www.woca.nl

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.