

Reinigt en bewaart
het originele uitzicht
van de vloer, zonder
sporen na te laten

Afspoelen is niet nodig



Gelakte en geoliede
parketvloeren



Ook geschikt
voor laminaat-
of gemelamineerde
en kunststofvloeren



Ideaal voor frequente
reiniging



Glijdt niet



Lagoon®



DOEL EN PRESENTATIE

- BLANCHON LAGOON® is bestemd voor de normale reiniging van de meeste houten vloeren, meer bepaald: traditioneel gelakt parket, geolied parket, voorgelakt of voorgelied zwevend parket, enz.
- LAGOON® is ook geschikt voor gelaagde vloeren gemelamineerde vloeren en kunststofvloeren.
- LAGOON® wordt aanbevolen voor frequente reinigingsbeurten, reinigt efficiënt en bewaart het originele uitzicht van de vloer.
- Het is rijk aan geavanceerde detergents, maakt afspoelen overbodig en laat geen enkel spoor na.
- N.B.: LAGOON® niet gebruiken op geboend parket en geboende houten vloeren.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

- Indien nodig, de vloer vooraf ontstoffen (stofzuiger, bezem).
- De flacon goed schudden voor gebruik.

GEBRUIK EN AANBRENGEN

- LAGOON® verstuiven op een gedeelte van de vloer, reinigen met microvezeldoek (of sponsbezem, dweil, enz.). Belangrijk is dat u altijd met schoon, goed uitgewrongen, niet-druipend materiaal werkt, zodat het parket niet te vochtig wordt.
- De behandeling voortzetten op de rest van de ruimte.
- N.B.: U kunt eveneens LAGOON® verstuiven op een microvezeldoek; in dit geval het materiaal regelmatig opnieuw impregneren tijdens het werk.
- Indien nodig kan de microvezeldoek in de machine worden gewassen.
- Afspoelen is overbodig. Laten drogen.
- N.B.: Om het uitzicht van een dof geworden lak te herstellen, regelmatig BLANCHON POLISH Satijn (metalliseermiddel voor gesatineerde of glanzende oppervlakken) of Mat (voor matte oppervlakken, uitzicht "Ruw hout" of "Natuurlijke was") gebruiken; deze zijn perfect combineerbaar met LAGOON®.

DROOGTIJD EN BELOOPBAARHEID

- Droogtijd: 10 minuten.
- Ingebruikname van de lokalen: zodra het product gedroogd is.

VERBRUIK

- Ong. 200 m² voor 1/2 liter.

TECHNISCHE GEGEVENS

DOEL	ONDERHOUD VAN GELAKTE PARKETVLOEREN
TYPE ACTIEVE STOFFEN	Tensioactieve stoffen, siliconenvrij
AFNOR-CLASSIFICATIE	Zonder voorwerp
DICHTHEID	1,00 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
REGLEMENTAIRE INFORMATIE	Zie het overeenkomstige Veiligheidsinformatieblad (VIB) (beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com)
DROOGTIJD	ongeveer 10 minuten
BEWARING	Vorstvrij bewaren (opgelet bij bewaring in voertuigen)

Technische Fiche goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid in juni 2019.
Ontworpen, ontwikkeld en vervaardigd in Frankrijk.

De inlichtingen in deze Technische Fiche worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt.
Ze houden in geen geval een garantie van onze zijde en stellen ons niet verantwoordelijk voor het gebruik van onze producten.
Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.

50 8^{ème} Rue - 69800 SAINT-PRIEST - FRANCE

Dienst Uitvoer: Tel: (0033) 472 89 06 09

Fax: (0033) 472 89 06 02

BLANCHON S.A.S - Naamloze vennootschap met directie

en toezichtsraad met een kapitaal van 4 258 258 €

RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z

E-mail : blanchon@blanchon.com - Internet : www.blanchon.com

Blanchon