

Geolied parket -
klaar in 4 u!

KRACHTIG EN
MILIEUVRIENDELIJK
(raadpleeg de Milieu- en
Gezondheidsgegevens)

EUROPEES ECOLABEL
EU-Ecolabel:
FR/044/011



Geurloos

Zonder boenen

Benadrukt de
natuurlijke kleur
van alle houtsoorten

Eenvoudig onderhoud
en restauratie

Stofwerend

Voor de duurzame
bescherming van
parket, trappen,
houtwerk en
werkbladen

Parketolie Milieu



DOEL EN PRESENTATIE

- De BLANCHON PARKETOLIE MILIEU is een echte technische innovatie en biedt een groot gebruikscomfort aan de veeleisende gebruiker. Zijn technische prestaties en zijn formule (een laag VOS-percentag^[1], in overeenstemming met de milieueisen van het Europese Ecolabel^[2]; zowel mens- als milieuvriendelijk) voldoen aan de strengste milieucriteria. De milieufiche van de PARKETOLIE MILIEU werd op de website www.declaration-environnementale.gouv.fr geplaatst en kan worden geraadpleegd op onze website www.blanchon.com.
- De PARKETOLIE MILIEU laat zich op eenvoudige en praktische wijze rechtstreeks aanbrengen op voorbereid hout: geen polieren vereist.
- De PARKETOLIE MILIEU is bijzonder onderhouds- en renovatievriendelijk (geen boenmachine nodig voor onderhoud of plaatselijke renovatie); hij is geurloos, eenvoudig aan te brengen en sneldrogend, zodat de lokalen zeer snel weer gebruiksklaar zijn.
- PARKETOLIE MILIEU is geschikt voor alle courant gebruikte houtsoorten (*gelieve contact met ons op te nemen voor zeldzame exotische houtsoorten en voor notelaar) en vergeelt niet.
- Verkrijgbaar in 5 tinten: natuurlijk, ultramat, ruw hout, natuurlijk hout en eik (om een uitzicht van heldere eik te verkrijgen). De tinten Natuurlijk en Ruw hout werden speciaal ontwikkeld om het originele uitzicht van heldere houtsoorten te bewaren en dient enkel te worden gebruikt op zulke houtsoorten.

^[1] Volgens Richtlijn 2004/42/EG.

^[2] Enkel de tinten "natuurlijk, ruw hout, eik en ultramat" beschikken over het Europese Ecolabel.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

- De PARKETOLIE MILIEU enkel aanbrengen op door polijsten geëffend en blank geschuurd hout (beitsen en verwijderen van was worden afgeraden; cf. BIJLAGE), op geschuurd en stofvrij, proper en droog parket, vrij van sporen van reinigingsmiddelen, vet, was, boenwas, polish of lijnolie (of andere specifieke oliën). Nooit wasmiddelen, houtverlichter, bleekmiddelen of parketreinigers gebruiken.
- Daarna zorgvuldig ontstoffen.
- Op gelijmd parket wordt het gebruik van BLANCHON PRO FILLER (voegenkit AQUA) of BLANCHON VOEGENKIT VOOR HOUT aanbevolen voor een "kleurechte" opvulling. Gebruik eventueel de BLANCHON HOUTKITS. Raadpleeg de Technische Fiches van deze producten.

Behandeling tegen insecten

- Indien nodig een aangepast behandelingsproduct gebruiken.

Beitsen

- Het geschuurde parket ("blank geschuurd" hout) kan gebeitsd worden met BLANCHON AQUATEINTE® 2K, waarna het meteen bedekbaar is met PARKETOLIE MILIEU.
- Ook de BLANCHON HOUTBEITS speciaal parketleggers of BLANCHON HOUTVEROUDERAAR kunnen gebruik worden. Na droging een laag BLANCHON PORIËNVULLER GEURARM of PORIËNVULLER PRÉPLAST aanbrengen om de beits te "blokkeren".
- In ieder geval de beits niet ontkorrelen. Het is aanbevolen om het parket pas te ontkorrelen vóór het aanbrengen van de laatste laag PARKETOLIE MILIEU nadat de vorige laag volledig is gedroogd (ongeveer 60 min.). Zorgvuldig ontstoffen alvorens de afwerkingslagen PARKETOLIE MILIEU aan te brengen.
- Gebruik geen lasuurverf.

GEBRUIK EN AANBRENGEN

- Gebruiksklaar: niet verdunnen, goed schudden voor gebruik.
- Perfecte hechting op blank geschuurd, schoon en droog, correct voorbereid hout (zie § VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND). Zorgvuldig ontstoffen.
- Een parket niet lakken bij een temperatuur onder 12°C en een relatieve luchtvochtigheid van meer dan 85% (overeenkomstig de geldende Technische Fiche); niet aanbrengen op hout met meer dan 10% vochtigheid. Enkel gebruiken in goed geventileerde ruimten. Laat geen planten of aquariums staan in ruimten waar het product wordt gebruikt.
- Aanbrengen in 3 fijne lagen, met de roller (kortharig). Penseel of spalter voor de randen. Het is mogelijk een spuitpistool te gebruiken op verticale oppervlakken, meubels en werkbladen. De lichtjes melkachtige schijn van de PARKETOLIE MILIEU verdwijnt na enkele ogenblikken tijdens het drogen.
- Kan na ongeveer 1 uur overschilderd worden (niet langer dan 48 uur wachten tussen de lagen).
- Het oppervlak lichtjes opschuren (fijn schuurpapier) vóór het aanbrengen van de laatste laag, om kleine oneffenheden in het hout te verwijderen. Zo ontstaat een prachtig uitzicht en wordt het onderhoud vergemakkelijkt. Geen staalwol gebruiken.
- Zeer snelle uitharding, geurloos, waardoor de ruimten snel terug in gebruik kunnen worden genomen; neem de eerste dagen enkele voorzorgsmaatregelen.

Blanchon

Parketolie Milieu

Reinigen van het gereedschap

- Onmiddellijk na gebruik, met water.
- Bescherm het milieu:
 - Vermijd verspilling: schat de hoeveelheid olie die u denkt nodig te hebben.
 - Sluit niet-gebruikte vernis goed af voor hergebruik.
 - Het hergebruiken van de olie is een goede manier om de milieu-impact van de producten over hun volledige levenscyclus te verkleinen.
 - Wring het gereedschap goed uit na gebruik.
 - Goed afdrogen.
 - Uitspoelen in een recipiënt met zeer weinig water.
 - Dit water laten verdampen.
 - De droge stof mag daarna gewoon in de vuilnisbak worden geworpen.
 - Verpakking goed sluiten na gebruik.
 - Lege verpakking in het containerpark afleveren. Informeer bij de plaatselijke overheid naar de wijze van verwijdering en inzameling Restanten niet in de riolen gieten.

DROOGTIJD, UITHARDING EN BELOOPBAARHEID

- Droogtijd "stofvrij": ongeveer 20 minuten.
- Droogtijd "schuurbaar/bedekbaar": 1 uur in normale omstandigheden.
- Geen 48 uur wachten tussen de lagen.
- Definitief uitverhard: 4 tot 7 dagen.
- Voorzichtig beloopbaar: 12 uur in normale gebruiksomstandigheden.
- Gebruik van de ruimtes: tijdens de eerste 10 dagen enkele voorzorgsmaatregelen nemen: niet afdekken (beschermingsdoeken), geen tapijten op geolied parket leggen. Geen zware meubels verplaatsen. Ontstoffen met een stofzuiger of een bezem (geen doordrenkte geweven stoffen gebruiken).
- Daarna: passende beschermingen aanbrengen (vilt) onder de tafelpoten en stoelen. Indien nodig een kwaliteitsvolle mat aan de ingang van de ruimte leggen om stof en kiezelstenen tegen te houden. Geen water of andere vloeistoffen laten staan op uw geoliede parket (bloempotten goed isoleren).

VERBRUIK

- 15 m² per liter per laag.

BEWARING

- Vorstvrij bewaren (opgelet met de bewaring in voertuigen).
- Zorgvuldig afsluiten na gebruik.

ONDERHOUD EN RENOVATIE

- Normale reiniging: stofzuiger, dweilen (BLANCHON POWERFUL CLEANER, BLANCHON NATUURLIJKE ZEEP VOOR GEOLIED PARKET of BLANCHON LAGOON®, goed uitgewrongen materiaal).
- Regelmatig onderhoud: Met de ONDERHOUDSOLIE MILIEU KLEURLOOS MAT (voor het onderhoud van de tinten kleurloos, ruw hout en mat) of ULTRA MAT (voor het onderhoud van de tinten ultramat en natuurlijk effect). Aanbrengen met een bezem met microvezels (ev. een fijne en schone katoenen doek) op een schoon en droog geolied parket. **Belangrijk: bijzondere waakzaamheid en regelmaat zijn van belang bij het onderhoud van gebeitst (of voordien gebeitst) hout geïmpregneerd met PARKETOLIE MILIEU, om kleurveranderingen te voorkomen.**
- Plaatselijke renovatie: beschadigde plekken krachtig afschuren (fijn schuurpapier), vervolgens plaatselijk opnieuw impregneren (1 of 2 lagen) met ONDERHOUDSOLIE MILIEU (fijne laag aanbrengen met een fijne en schone katoenen doek). Voer voor een perfect resultaat over de gehele vloer een Regelmatig onderhoud uit zoals hierboven beschreven.
- Grondig renoveren: volledig oppervlak afschuren, ontstoffen, vervolgens een fijne laag natuurlijke of gekleurde PARKETOLIE MILIEU aanbrengen met de roller.

TECHNISCHE GEGEVENS

DOEL	VOOR PARKETVLOEREN, HOUTEN VLOEREN EN WERKVLAKKEN
HARSTYPER	Watergedragen oliën
AFNOR-CLASSIFICATIE	Familie 1, klasse 7b2
DICHTHEID	1,01 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
VISCOSITEIT	100 centipoise (BROOKFIELD-viscositeitsmeter, bij 20 °C)
REGLEMENTAIRE INFORMATIE	Zie het overeenkomstige Veiligheidsinformatieblad (VIB) (beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com)
SCHUURBAAR - BEDEKBAAR	1 uur naargelang de temperatuur en vochtigheidsgraad
HECHTING	Uitstekend op voorbereid hout

BIJLAGE: MACHINAAL SCHUREN VAN PARKET

- Dit gebeurt met een parketschuurmachine, een boordschuurmachine voor de randen en een rakel voor de hoeken.
- De parketschuurmachine met het licht mee, of beter nog, met het hout mee gebruiken.
- Gelijktijdig werken zodat het volledige oppervlak dezelfde behandeling krijgt.
- 1^o passage: grove korrel (24, 30 of 36) om het parket blank te schuren en te effenen.
- 2^o passage: halfgrove korrel (50 of 60) om het oppervlak te egaliseren.
- 3^o passage: fijne korrel (100 of 120) om de afwerking af te maken.
- De omtrek van de ruimte bewerken (boordschuurmachine en rakel).
- De voorbereiding van het oppervlak afwerken met een boenmachine voorzien van een fijn schuurrooster (100 of 120) vooral op parket met afwisselend motief: mozaïek, visgraat, Hongaarse punt, enz.
- Zorgvuldig ontstoffen met een krachtige stofzuiger (te lakken oppervlak en plinten, raamkozijnen en radiatoren).

Technische Fiche goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid in juni 2019. Ontworpen, ontwikkeld en vervaardigd in Frankrijk.

De inlichtingen in deze Technische Fiche worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt.

Ze houden in geen geval een garantie van onzentwege in en stellen ons niet verantwoordelijk voor het gebruik van onze producten. Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.

50 8^{ème} Rue
69800 SAINT-PIERRE - FRANCE
Dienst Uitvoer: Tel: (0033) 472 89 06 09
Fax: (0033) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON S.A.S - Naamloze vennootschap met directie en toezichtsraad met een kapitaal van 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com - Internet : www.blanchon.com