

MoellerStoneCare Benelux GmbH  
Torenlaan 10A  
NL-2215 RW Voorhout  
Tel. 0252-220222  
Fax 0252-220729  
www.moellerstonecare.nl  
info@moellerstonecare.nl



# MOELLER STONE CARE Benelux

## HMK R185 Kwartscomposiet intensiefreiniger

### Speciaal reinigingsmiddel voor alle geborstelde, gezoete of gepolijste kwartscomposiet oppervlakken

HMK R185 is een speciaal reinigingsmiddel (concentraat). Het product verwijdert olieachtige en vette lagen, resten van onderhoudsmiddelen, bouwvervuiling en lichte cementsluiers van gepolijste, gezoete, gesatineerde en geborstelde kwartscomposiet oppervlakken binnens- en buitenshuis. Gepolijst oppervlakken worden niet aangetast

**Binnenshuis te gebruiken:** ja

**Buitenshuis te gebruiken:** ja

#### Vooraf

Niet van toepassing.

#### Verbruik

Ca. 20-60m<sup>2</sup>/liter. Verwerk het product conform de instructies van HMK! Bevat tensides, aromatische olieën en hulpstoffen.

#### Testen

Test het product voordat u begint op een onopvallende plaats of een losse tegel om de menggraad het effect en de werktijd te bepalen.

#### Werkwijze

Schakel de vloerverwarming uit. Laat de ondergrond (vloer) afkoelen tot zijn natuurlijke temperatuur. Verdun HMK R185 in een verhouding van 1:2 tot 1:10 met water (afhankelijk van de vervuiling). Bewerk daarmee het oppervlak goed met behulp van een schrobber, een borstel of een geschikte pad. Laat het middel ca. 10 minuten inwerken (niet laten indrogen). Bewerk het oppervlak daarna nog eens en neem het vuil op. Spoel het bewerkte oppervlak vervolgens goed met helder water na. Bij zeer sterke vervuiling kan HMK R185 ook onverdund worden gebruikt. Wanneer gebruik wordt gemaakt van waterzuigers, raden wij aan HMK Z702 Ontschuimer in de waterzuiger te doen (vermindert de schuimvorming). Probeer eerst op een proefstukje of het middel geschikt is en hoeveel er van moet worden gebruikt. Bij de verwerking moet het product een temperatuur tussen de +12 en 25°C hebben. Belangrijk: gebruik het middel niet in de volle zon. Oppervlakken van kunststof, gebeitst of met was behandeld hout of oppervlakken die niet bestand zijn tegen oplosmiddelen niet met dit product behandelen. Spatten direct wegvegen en met schoon water afspoelen.

#### Achteraf

Niet van toepassing.

#### Veiligheid

BUITEN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN!

#### Opslag

Bewaar HMK R185 gesloten met een temperatuur tussen de 12C-25C op een droge donker plaats. HMK R185 kan een aantal jaren bewaard worden. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Niet mengen met andere reinigingsmiddelen, impregneringen, verzegelingen of onderhoudsmiddelen.

De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. De enige verplichting van de fabrikant/leverancier is het product te vervangen welke niet geschikt is bevonden. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel; deze vaststelling geschiedt op eigen risico.